

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 ТПП «Мубарек»
 Э.Э. Загидуллин
 «15» 09 2021г.

**Техническое задание (1.22.ЯМОЗ.92)
 на поставку пакера для ТПП «Мубарек» на 2022г.**

Наименование ТМЦ: ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-92-34-1000-Т150-К3-03

Пакер механический осевой установки натяжением колонны с ЗИП к нему.

Предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной колонны и ее защиты от динамического воздействия рабочей среды, и установки в нагнетательных скважинах.

Конструктивные особенности	
1) установка пакера осуществляется механически, путем осевых перемещений колонны труб (не требует вращения НКТ), приводится в транспортном положении натяжением колонны труб.	
2) оборудование многократного действия за одну СПО;	
3) высокая ремонтпригодность.	
Требуемые технические характеристики	
Условный диаметр обсадной колонны, мм	114
Толщина стенки обсадной колонны, мм	6,4-7,4
Присоединительная резьба гладких НКТ ГОСТ 633-80 (верх-муфта, низ-ниппель), мм	73
Подвесные патрубки, шт.	2
Рабочее давление, МПа	35
Количество манжетных пакерующих устройств, шт	3
Характеристика рабочей среды	Техническая вода
Место установки объекта	Нагнетательная скважина
Режим работы	Длительный
Документация	Паспорт, Руководство по эксплуатации, Сертификат

Начальник отдела ТДНиГ
 СП ООО "Jizzakh Petroleum"



Г.Г. Крупин

Начальник ОДН
 ТПП «Мубарек»



В.В. Гиматдинов