

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ДДНиГ
СП ООО "Jizzakh Petroleum"
С.С. Рябов
« » 2020 г.

Техническое задание
на поставку сальника устьевого типа СУСГ 2А-89-38 с ЗИП
в 2021 года для СП ООО "Jizzakh Petroleum"
0.21. .38

Наименование ТМЦ	Сальник устьевого СУСГ 2А-89-38
Тип	СУСГ 2А-89-38
Назначение	Сальник устьевого предназначен для герметизации устья скважины, эксплуатируемой штанговыми насосами, исключения утечек нефти между полированным штоком и уплотнением сальника. Конструкция сальникового узла позволяет за счет шарнирного сферического соединения компенсировать несоосность станка-качалки и колонны штанг, возникающую в процессе монтажа и эксплуатации скважины.
Рабочее давление, МПа	4,0
Наибольшее давление (при неподвиж. устьевом штоке в затянутом положении), МПа	14
Диаметр полированного штока, мм	38
Присоединительная резьба	НКТ 89 Гладкая по ГОСТ 633-80
Значения рабочих температур окружающего воздуха	от + 60 до -20 °С.
Скважинная среда	Нефтесодержащий жидкость. Продукция нефтяных скважин с содержанием CO ₂ , H ₂ S до 3%
ЗИП	Втулка прижимная – 2 шт. Манжета с кордом – 30 шт.
Подтверждение технических требований к поставляемой продукции	Акты проведения испытаний на соответствие техническим требованиям.
Эксплуатационная документация	Паспорт. Руководство по эксплуатации. Сертификат.

Начальник отдела ТДНиГ
СП ООО "Jizzakh Petroleum"



Г.Г. Крупин