

УТВЕРЖДАЮ:  
 Начальник ДДНиГ  
 СП ООО "Jizzakh Petroleum"  
 С.С. Рябов  
 «    »    2020 г.

**Техническое задание**  
 на поставку сальника устьевого типа СУСГ 2А-73-32 с ЗИП  
 в 2021 года для СП ООО "Jizzakh Petroleum"

**0.21.      .32**

Наименование ТМЦ	Сальник устьевого СУСГ 2А-73-32
Тип	СУСГ 2А-73-32
Назначение	Сальник устьевого предназначен для герметизации устья скважины, эксплуатируемой штанговыми насосами, исключения утечек нефти между полированным штоком и уплотнением сальника. Конструкция сальникового узла позволяет за счет шарнирного сферического соединения компенсировать несоосность станка-качалки и колонны штанг, возникающую в процессе монтажа и эксплуатации скважины.
Рабочее давление, МПа	4,0
Наибольшее давление (при неподвиж. устьевом штоке в затянутом положении), МПа	14
Диаметр полированного штока, мм	от 31 – 32
Присоединительная резьба	НКТ 73 Гладкая по ГОСТ 633-80
Значения рабочих температур окружающего воздуха	от + 60 до -20 °С.
Скважинная среда	Нефтедержащий жидкость. Продукция нефтяных скважин с содержанием CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S до 3%
ЗИП	Втулка прижимная – 2 шт. Манжета с кордом – 30 шт.
Подтверждение технических требований к поставляемой продукции	Акты проведения испытаний на соответствие техническим требованиям.
Эксплуатационная документация	Паспорт. Руководство по эксплуатации. Сертификат.

Начальник отдела ТДНиГ  
 СП ООО "Jizzakh Petroleum"



Г.Г. Крупин