

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 ТПП "Мубарек"
 Э.Э. Загидуллин
 " 10 " сентябрь 2021 г.

**Лист технического согласования (1.22 КОТ73)
 на поставку материалов в 2021г для ТПП "Мубарек"**

Наименование ТМЦ	Требуемые технические характеристики		Требование к поставляемому оборудованию	Спецификация по комплектации
Клапан обратный КОТ 73	Рабочее давление Мпа	25	Обратный клапан предназначен для предотвращения обратного (турбинного) вращения рабочих колес насоса под воздействием столба жидкости в напорном трубопроводе при остановках насоса и облегчения его последующего запуска, используется для олрессовки колонны НКТ после спуска установки в скважину.	Клапан обратный КОТ 73
	Присоединительная резьба по ГОСТ 633-80 -НКТ	73	Обратный клапан состоит из корпуса, седла на которое опирается тарелка . Тарелка имеет возможность осевого перемещения в направляющей втулке и подпружинена для регулировки открытия клапана	Паспорт
			Под воздействием потока перекачиваемой жидкости тарелка поднимается, тем самым открывая клапан. При остановке насоса тарелка опускается на седло под воздействием столба жидкости в напорном трубопроводе и клапан закрывается. Обратный клапан устанавливается между верхней секцией насоса и сливным клапаном. На период транспортировки обратный клапан закрывают крышками.	Руководство по эксплуатации

Начальник ОДН ТПП "Мубарек"



В.В. Гиматдинов